



Hydro-Farbstoffbeize, gebrauchsfertig, wachshaltig, umweltbewusst mit starkem positivem Beizeffekt, für strukturgebürstete, gesandeltes oder grob geschliffenes Nadelholz, z.B. Fichte, Kiefer und Zeder.

Einsatzgebiet:

Entwickelt für den Einsatz auf Holzsäulen

Besonderer Hinweis:

Alle Beizen der gleichen Serie sind untereinander mischbar. Beize und Konzentrate vor Gebrauch gut aufrühren oder aufschütteln.

Verarbeitungshinweis:

Auftragen der Farbe mit Pinsel oder Schwamm.

Nach dem abtrocknen Oberfläche leicht polieren. Das erhöht den Glanz der Farbbeize.

Trocknung:

Bei guter Belüftung und max. Luftfeuchtigkeit von 60% nach 2-6h (20°C)

Forcierte Trocknung: nicht möglich!

Bestellhinweis:

Bei 50 ml: mindestens 4 Dutzend je nach Schaftlänge, Schaftdurchmesser und Auftragdicke

Verdünner: Wasser max. 25%

Technische Daten:

Lieferform: flüssige

Dichte: 1,0 kg/l bei 20°C

Lagerdauer: 26 Wochen im geschlossenen Gebinde bei 5-30°C